

물질안전보건자료

00644KR

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 제10조 제1항에 의거함

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Automatic Total Nitrogen/Phosphorus Monitoring System Reagent N1
제품 코드 : -

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

알려진 사용방법

자동 전질소·전인 측정 장비 시약 N1로 사용

권장되지 않는 사용방법

해당 없음.

다. 제조자 : HORIBA Advanced Techno Co., Ltd.
2, Miyano-higashi-cho, Kissho-in, Minami-ku, Kyoto, 601-8551 Japan
Tel: +81-75- 321-7184

수입자 : 호리바코리아 주식회사
경기도 안양시 만안구 일직로 94길 25 13901
Tel: 031 296 7911

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 : 피부 자극성 - 분류 2
호흡기 과민성 - 분류 1
피부 과민성 - 분류 1
이 제품은 산업안전보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어

유해·위험 문구

: 위험

: 피부에 자극을 일으킴.

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

예방

: 보호장갑을 착용하시오. 호흡기 보호구를 착용하십시오. 증기를 흡입하지 마시오. 취급 후에는 완전히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

대응

: 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오. 피부 자극 또는 흉반이 나타나면: 의학적 조언이나 치료를 받으십시오. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. (라벨 참조). 처치를 하십시오.

저장

: 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

: 내용물과 용기는 모든 지역, 지역, 국가 및 국제 규정에 따라 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 : 알려진 바 없음.

포함되지 않는 기타 유해성·위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

- 물질/조제품 : 혼합물
다른 식별 수단 : 자료 없음.

성분명	관용명	식별자	%
수산화 나트륨	1310-73-2 sodium hydroxide	CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5	2
과황산 칼륨	7727-21-1 Potassium Peroxodisulfate	CAS: 7727-21-1 EC: 231-781-8	1.5
물	7732-18-5 water	CAS: 7732-18-5 EC: 231-791-2	96.5

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때** : 즉시 다량의 물로 가끔 웃 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 15분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 불쾌감이나 증상이 있으면, 더 이상 노출을 피할 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
- 다. 흡입했을 때** : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 흉(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 불쾌감이나 증상이 있으면, 더 이상 노출을 피할 것.
- 라. 먹었을 때** : 입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
- 특별 취급** : 특정한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호** : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흉(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제

- 적절한 소화제 : 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
부적절한 소화제 : 알려진 바 없음.

나. 화학물질로부터 생기는 특성

- 정 유해성 : 화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것임.

- 연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
황 산화물
금속 산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방관을 위한 구체적인 주의사항 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출

- 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 비활성 물질로 흡수하여, 적절한 폐기용 용기에 담을 것. 인가된 폐기물업체를 통하여 폐기할 것.

대량 누출

- 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 유출물을 폐수처리공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것. 인가된 폐기물업체를 통하여 폐기할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

방제 조치

- 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 피부 감작성 문제를 가졌거나 천식, 알레르기, 또는 만성적이거나 재발성 호흡기계 질환 병력을 가진 사람은 이 제품이 사용되는 어떠한 공정에도 종사하여서는 안됨. 눈 또는 피부 또는 의복에 달지 않도록 할 것. 섭취하지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 원래의 용기 또는 혼촉 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.

일반적 산업 위생에 관한 조언

- 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식을 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

7. 취급 및 저장방법

- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사 광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조)과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

성분명	노출기준
수산화 나트륨 potassium persulfate	산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020) C: 2 mg/m ³ . ACGIH TLV (미국, 1/2025) [Persulfates] TWA 8 시간: 0.1 mg/m ³ (as persulfate).

생물학적 노출 지수

알려진 노출 지수가 없습니다.

나. 적절한 공학적 관리

- : 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 만일 작업자가 먼지, 흥, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

환경 노출 관리

- : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흡 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

9. 물리화학적 특성

모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

가. 외관

물리적 상태

- : 액체.

색

- : 무색.

나. 냄새

- : 무취.

다. 냄새 역치

- : 자료 없음.

9. 물리화학적 특성

- 라. pH : 염기성.
- 마. 녹는점/어는점 : 자료 없음.
- 바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위 : 100°C (212°F)
- 사. 인화점 : 자료 없음.
- 아. 증발 속도 : 자료 없음.
- 자. 인화성(고체, 기체) : 불연성
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음.
- 카. 증기압 : 자료 없음.
- 타. 수용해도 : 자유롭게 혼합
- 파. 증기밀도 : 자료 없음.
- 하. 비중 : 자료 없음.
- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : 해당 없음.
- 너. 자연발화 온도 : 자료 없음.
- 더. 분해 온도 : 자료 없음.
- 려. 점도 : 다이나믹 (상온): 자료 없음.
동점도 (상온): 자료 없음.
동점도 (40°C (104°F)): 자료 없음.

일자 특성

- 중간 일자 크기 : 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 : 제품은 안정함.
- 유해 반응의 가능성 : 환원성 물질이나 산과 접촉하면 격렬하게 반응할 수 있다.
산화성을 가진다. 많은 금속염의 수용액으로부터 수산화물을 침전시킨다.
- 나. 피해야 할 조건 : 햇빛, 열
- 다. 피해야 할 물질 : 환원 물질, 산성 물질, 금속의, 유기물질의
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 : 황 산화물, 나트륨 산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음.

잠재적 급성 건강 영향

- 흡입 : 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.
- 먹었을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
- 피부에 접촉했을 때 : 피부에 자극을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 눈에 들어갔을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

과다 노출 징후/증상

- 흡입 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
숨을 헐떡거리고 호흡곤란
천식
- 먹었을 때 : 명확한 데이터는 없음.

11. 독성에 관한 정보

피부에 접촉했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
자극
홍조

눈에 들어갔을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증 또는 자극
눈물이 나옴
홍조

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품/성분명

potassium persulfate

결과

랫트 - 경구 - LD50
802 mg/kg

결론/요약[제품] : 자료 없음.

피부 부식성/피부 자극성

제품/성분명

수산화 나트륨

결과

인간 - 피부 - 약한 자극
처리/노출 기간: 24 시간
적용된 양/농도: 2 %
토끼 - 피부 - 강한 자극원
처리/노출 기간: 24 시간
적용된 양/농도: 500 mg
인간 - 피부 - 강한 자극원
처리/노출 기간: 24 시간
적용된 양/농도: 10 pph

결론/요약[제품] : 자료 없음.

심각한 눈 손상/눈 자극

제품/성분명

수산화 나트륨

결과

원숭이 - 눈 - 강한 자극원
처리/노출 기간: 24 시간
적용된 양/농도: 1 %
토끼 - 눈 - 약한 자극
적용된 양/농도: 400 ug
토끼 - 눈 - 강한 자극원
처리/노출 기간: 24 시간
적용된 양/농도: 50 ug
토끼 - 눈 - 강한 자극원
적용된 양/농도: 1 %
토끼 - 눈 - 강한 자극원
처리/노출 기간: 24 시간
적용된 양/농도: 1 mg
토끼 - 눈 - 강한 자극원
처리/노출 기간: 0.5 분
적용된 양/농도: 1 mg

결론/요약[제품] : 자료 없음.

호흡기 부식/자극

자료 없음.

결론/요약[제품] : 자료 없음.

11. 독성에 관한 정보

호흡기 또는 피부 감작

제품/성분명

과황산 칼륨

결과

호흡기 감작성 물질 – 분류 1
피부 감작성 물질 – 분류 1

피부

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

성분명

과황산 칼륨

결론/요약

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

호흡기

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

성분명

과황산 칼륨

결론/요약

흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) – 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

자료 없음.

생식세포 돌연변이원성

자료 없음.

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

발암성

자료 없음.

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

생식독성

자료 없음.

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품/성분명

potassium persulfate

결과

특정 표적장기 독성 – 1회 노출 (호흡기계 자극) – 분류 3

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상

자료 없음.

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

일반

: 한번 항원에 민감해지면 나중에 매우 소량에 노출되었을 때에도 심각한 알러지 반응이 일어날 수 있음.

발암성

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

- 변이원성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
생식독성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도

급성 독성 추정치

제품/성분명	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
Automatic Total Nitrogen/Phosphorus Monitoring System Reagent N1 수산화 나트륨 potassium persulfate	53466.7 N/A 802	55000.0 1100 N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명

수산화 나트륨

potassium persulfate

결과

급성 - LC50 - 담수

물고기 - Western mosquitofish - *Gambusia affinis* - 성인
125 ppm [96 시간]

효과: 사망

급성 - EC50 - 담수

갑각류 - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - 신생아
연령: <24 시간

40.38 mg/l [48 시간]

효과: 중독

급성 - LC50 - 담수

물벼룩 - Water flea - *Daphnia magna*
92 mg/l [48 시간]

효과: 사망

급성 - EC50 - 담수

조류(藻類) - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
2.88 mg/dm³ [72 시간]

효과: 개체

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

다. 생물 농축성

자료 없음.

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수 : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향

심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법** : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업체를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.
- 나. 폐기시 주의사항** : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행궈지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	UN	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	UN1824	UN1824	UN1824
나. 유엔 적정 선적명	Sodium hydroxide solution (수산화 나트륨)	Sodium hydroxide solution (수산화 나트륨)	Sodium hydroxide solution (수산화 나트륨)
다. 운송에서의 위험성 등급	8 	8 	8
라. 용기등급	II	II	II
마. 환경 유해성	해당없음.	해당없음.	해당없음.

- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책** : 사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

- IMO 협정에 따른 벌크 운송** : 자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 산업안전보건법 제117조** : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
(제조 등의 금지)

- 산업안전보건법 제118조** : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
(제조 등의 허가)

- 청소년보호법 제2조** : 해당 없음.
청소년유해약물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

수산화 나트륨

potassium persulfate

15. 법적 규제현황

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
 [별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 수산화 나트륨
 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
 [별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자

산업안전보건기준에 관한 규정 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 수산화나트륨
 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 11항(화학물질 배출량조사) : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 수산화 나트륨

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (금지물질) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

제19조 허가대상 후보물질(K-Reach 제25조) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질관리법 제19조 허가 대상(한국 화학물질 등록평가법 제25조) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조 (유독물질의 지정) : 해당 없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (제한물질) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질관리법 제39조(사고대비물질)
 등재되어 있지 않음.

환경부고시 제2021-51호 유독물질, 제한물질, 금지물질 및 허가물질의 규정수량에 관한 규정

성분명	상위규정수량	하위규정수량
수산화 나트륨	-	20 톤

등록대상기존화학물질 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: Sodium hydroxide

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

잔류성 유기오염물질에 관한 스펙트럼 협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : - 화학 물질의 독성 영향 등록부
- 미국환경보호국 ECOTOX

나. 최초 작성일자 : 10/6/2025

다. 최초 작성일자/최종 개정 일자 : 12/15/2025

라.

마. 기타

▣ 이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

약어 해설 : ATE = 급성독성 추정치
BCF = 생물 농축 계수
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템
IATA = 국제 항공 운송 협회
IBC = 중형산적 용기
IMDG = 국제해상위험물운송규칙
IMO = 국제해사기구(International Maritime Organization)
LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값
MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질)
N/A = 자료 없음
SGG = 분리 그룹
UN = 국제 연합

주의

여기에서 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.